



MTP3000 SERIE IHRE WAHL, WENN ES DARAUF ANKOMMT

Für mehr Informationen über die Funkgeräte der MTP3000 Serie, besuchen Sie unsere Webseite unter:
www.motorolasolutions.com/MTP3000

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Motorola Trademark Holdings, LLC und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2012 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Spezifikationen können sich ohne vorherige Angabe ändern. Alle Spezifikationen sind Durchschnittswerte. Das Funkgerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen.

MTP3000/SPECSHEET/DE/05/12



MTP3000 SERIE LEISTUNGSFÄHIGER - ZUVERLÄSSIGER - LEICHTER BEDIENBAR

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



LEISTUNGSFÄHIGER

BESSERE AUDIOQUALITÄT UND
GRÖßERE REICHWEITE

ZUVERLÄSSIGER

ROBUSTES DESIGN

LEICHTER BEDIENBAR

INTUITIVE HARD- UND
SOFTWAREFUNKTIONEN



	MTP3100	MTP3200	MTP3250
Bluetooth*	Nein	Ja	Ja
GPS*	Nein	Ja	Ja
Tastatur	Einfach	Einfach	Voll

ALLGEMEIN

Größe HxBxT mm	124 x 53 x 33.5 (mit Standard-Akku)
Gewicht	273g (Funkgerät mit 1650mAH Akku und Antenne)
Sendeleistung (Klasse 4 und 1650mAH Akku)	Betriebsdauer 5/5/90 > 16 Stunden Betriebsdauer 5/35/60 > 12 Stunden
Akku (Li Ion 1650mAh und 2150mAh)	

SENDELEISTUNG

Frequenzbereich	350-430 MHz
Leistungsaufnahme	Leistungsklasse 3L (1.8W) & Klasse 4 (1W)
Sendempfangerkategorie	A und B
Statische	-114dBm (min); -116dBm (durchschnittlich)
Dynamische	-105 dBm (min); -107 dBm (durchschnittlich)

UMGEBUNGSDATEN

Betriebstemperatur °C	-30 bis +60
Lagertemperatur °C	-40 bis +85
Luftfeuchtigkeit	ETSI 300 019-1-7 Klasse 7.3E
Staub- und Wasserschutz	IP55 pro IEC 60529
Stoß, Fall und Vibration	ETSI 300-019 1-7 Klasse 5M3;

*SW Aufrüstbar

DIE HAUPTFUNKTIONEN DER MTP3000 SERIE

BLEIBEN SIE IN KONTAKT

Sichere Kommunikation mit noch größerer Abdeckung.

HÖREN UND GEHÖRT WERDEN

Dank überragender Audioqualität werden sie auch bei starken Hintergrundgeräuschen gut verstanden.

GPS-DATEN

Gleichzeitiger Empfang von Satelliten	12
GPS Antenne integriert in die externe Funkantenne	
Empfindlichkeit	-160dBm
Genauigkeit	2 Meter (50% wahrscheinlich) @ -130dBm
Lokalisierungs-Protokoll	ETSI LIP & Motorola LRRP

BENUTZEROBERFLÄCHE

Einfach zu nutzende Knöpfe für Lautstärke und Gesprächsgruppen

Transflekrierender Farbdisplay: 132x90 Pixel mit 262 Farben – gut lesbar auch bei hellem Sonnenlicht

Flip-Bildschirm und Large/X-Large Text & Symbol Optionen, Hintergrundbeleuchtung

Bildschirmschoner: durch Benutzer frei wählbar

Universelle Zeitanzeige

Mehrere Sprachen

Tastatursperre

Benutzerfreundliches Gesprächsgruppen Management, flexibel, effizient, schnell

Gesprächsgruppen – TMO Ordner 256, TMO Unique 2048, TMO Instanzen 4000

Gesprächsgruppen – DMO Ordner 128, DMO Gruppen 1024

Beliebteste Ordner: bis zu 3, um meist frequentierte Gesprächsgruppen zu speichern

Menü: benutzerangepasst

Menü-Shortcuts

Menü-Konfigurationen

Kontakt Management Cellular Typ (Schnellsuche)

Kontaktliste: bis zu 1000 Kontakte, bis zu 6 Nummer pro Kontakt, max. 2000 Nummern

Mehrere Wählmethoden: vom Benutzer frei definierbar

Schnelle/flexible Rufantwort, private Rufantwort zu einem Gruppenruf via Multifunktionsknopf

Verschiedene Klingeltöne

Nachrichten Manager: Cellular Typ (Flexibel)

Textnachrichtenliste: 20

Intelligente Tastatur: Text Input (MTP3250)

Statusliste: 400

Land/Netzwerk-Codeliste: 100

Listenscan: 40 Listen von 20 Gruppen

Benutzerkontrolle

Multifunktionsknopf, Listen scrollen und/oder Gesprächsgruppen-Auswahl (Die MTP3000 Reihen haben 2 separate Knöpfe)

Multifunktionsknopf & Schlüssel: jeder Schlüsselknopf kann mit einer der verschiedenen verfügbaren Funktionen programmiert werden

Covert-Modus

SPRACHFUNKTIONEN

Full Duplex TMO Privat, PABX, PSTN, Notfall

Half Duplex TMO Privat, Gruppe, Notfall

Half Duplex DMO Privat, Gruppe, Notfall

Inter-MNI, Gateway, Repeater

Direktwahl, Scrollen, Speed, Multifunktionsknopf/Schlüssel

Alphanumerische Suche, Anrufliste, Wahlwiederholung

Notfall taktischer Notfall Gruppenanruf zu angeschlossener Gesprächsgruppe

(benutzerdefiniert) Nicht taktischer Notfall Gruppenanruf zur eingeweihten Gesprächsgruppe

Individueller Notfallanruf zu voreingestellter Person (Half/Full-Duplex)

HOT MIC sprechen ohne PTT (Benutzer aktiviert)

Status Nachricht versandt um Konsole abzufertigen (Benutzer aktiviert)

DMO zu TMO Eingabe DMO Notfall (mit/ohne Gateway) oder Eingabe TMO Notfall

Präventiver Prioritätsanrufe

Call Out*

PTT Double Push

Adaptive Audiokontrolle

WEITERES

Robuster und „schnell verbundener“ Seitenanschluss mit hochleistungspassendem Zubehör

Robuster unterer Anschluss

Deutliche Audioqualität

2Wrms Audio Leistung (4W Peak) durch Funkgerät und Zubehör

SIM Anschluss Zubehöroberfläche

Identifikationston an der Antenne

in breites Portfolio an Zubehör ist für die MTP3000er Serie verfügbar:

www.motorolasolutions.com/MTP3000

*SW optional bestellbar

EINFACHE BEDIENBARKEIT

Leichte Navigation durch die klar strukturierte Benutzeroberfläche.

ENTWICKELT FÜR DIE EINSATZKRITISCHE KOMMUNIKATION

Das robuste Design hält hält schwierigsten Umgebungsbedingungen stand.

MEHR FLEXIBILITÄT FÜR DEN ANWENDER

Das Motorola Zubehör hält schwierigsten Einsatzbedingungen stand und bietet ihnen beste Flexibilität.